POSTE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE CENTRALISÉ

MODELE PRC.01

PRESENTATION

- Appoint d'eau pour bacs batterie à remplissage centralisé
- Remplissage basse pression
- Affichage alphanumérique du menu, des mesures et de l'historique
- Compatibilité aux éléments à remplissage centralisé de différentes marques
- Remplissage de batteries situées en contre-bas et en hauteur
- Le débit d'eau est interrompu automatiquement dès que le remplissage est terminé
- Après le remplissage du circuit global, les tuyaux sont purgés afin qu'il n'y ait pas de rejet d'eau lors de la déconnexion des raccords hydraulique

Le poste de remplissage batteries est destiné à faire l'appoint en eau déminéralisée afin d'atteindre les niveaux prescrits par les fabricants d'accumulateur. Il comprend les sous-ensembles principaux suivants :

- Une réserve d'eau déminéralisée de 60l
- Un réservoir extérieur amovible de stockage excédent d'eau
- Deux pompes électriques associées à des électrovannes
- Une tuyauterie et un outillage compatible à différentes marques de batteries
- Un afficheur alpha numérique avec menu, affichage des données et historique du remplissage
- Une batterie 12 Vcc et un chargeur HF intégrés au poste assurent l'autonomie

ENAG
l'énergie créative d'un constructeur

31 Rue Marcel Paul
ZI Kerdroniou Est
29000 QUIMPER
FRANCE

tel +33 2 98 55 51 99
fax +33 2 98 55 51 67
mail contact@enag.fr
web www.enag.fr

PRC.01 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREE ALIMENTATION

- 230 ou 115 VCA mono +/– 10%, 50 / 60 Hz 1A max avec câble 3 m

ALIMENTATION EN EAU

- réservoir d'eau de 60 litres

IHM SUR LE POSTE

- 1 voyant chargeur en service (appareil raccordé au secteur) 1 voyant batterie chargée
- 1 bouton lancement cycle, 1 bouton arrêt d'urgence
- 1 afficheur numérique > débit, volume d'eau utilisé, état de cycle, défauts

A L'INTÉRIEUR DU POSTE

- 1 limiteur de pression en entrée de la batterie 0,2 bar typique
- Totalité des sous-ensembles accessible par extraction du capot avant
- Protections électriques
- Réglages débit d'eau

DIMENSIONS / CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Hauteur : 1200 mm avec brancard, longueur : 900 mm, largeur : 670 mm,
- Poste incliné en position de travail
- Masse : 120 kg (réservoir d'eau rempli)
- Roues gonflables ou pleines de 400 mm
- Couleurs : bleu RAL 5012 et blanc RAL 9001

CONTRAINTES CLIMATIQUES

- Température d'emploi : 0 à + 45°C
- Température de stockage 0 à + 60°C
- Indice de protection : IP42

NORMES APPLICABLES

- Normes Européennes C52100 / C15100

Les caractéristiques de cette plaquette commerciale n'ont pas de caractères contractuels, la société ENAG se réservant le droit de les modifier sans préavis.
Nous consulter avant l'intégration technique.