

Gamme / Range ALMIV

NOUVEAU
NEW

Alimentations Sans Interruption AC/AC modulables

Modular UPS systems

Grâce à ses dimensions personnalisées, la nouvelle gamme d'UPS 19" d'ENAG diminue de manière significative l'encombrement mécanique et apporte un panel d'options adaptées au marché marin.

Optimisée pour des environnements sévères, elle est de par sa conception IP23 ou IP44.

Un large panel d'options est proposé pour répondre parfaitement à vos besoins (tension, fréquence, puissance, autonomie, double entrée, nombre de sorties, contrôleur d'isolement ...)

La maintenance à bord est désormais facilitée grâce à sa conception en rack. La gamme UPS 19" permet de contrôler ou remplacer aisément chaque module de l'UPS. De plus, les cassettes de batteries (12Kg seulement) sont facilement transportables à bord.

With optimized dimensions, the new range of 19" rack UPS from ENAG reduces significantly the volume required and provides a wide range of options dedicated to marine market.

Designed to IP23 or IP44 for use in rugged environments,

A large range of options are available for your requirements (voltage, frequency, power, autonomy, dual input, number of outputs, insulation monitor ...)

Maintenance is simplified by our rack design. The modules can be easily replaced and the battery trays (weighing only 12Kg) easily mounted on board.



Spécifications techniques / Technical specification

Informations Générales		General	
Description	Alimentation Sans Interruption AC/AC	Description	Uninterruptable Power Supply AC/AC
Caractéristiques Electriques Standards		Standard Electrical Characteristics	
Caractéristiques d'entrée		Input Characteristics	
Tension	220/230/240 Vac (+/-20%)	Voltage	220/230/240 Vac (+/-20%)
Fréquence	50/60Hz +/-5%	Frequency	50/60Hz +/-5%
Caractéristiques de sortie		Output Characteristics	
Tension :	220/230/240 Vac (+/-1,5%)	Voltage :	220/230/240 Vac (+/-1.5%)
Fréquence :	50/60Hz +/-0,01%	Frequency :	50/60Hz +/-0,01%
Distribution :	1 sortie	Distribution :	1 output
Puissance :	jusqu'à 10kVA / 9kW	Power :	up to 10kVA / 9kW
Autonomie		Autonomy	
30 minutes		30 minutes	
Batterie		Battery	
Cassettes modulables de batteries plomb		Modulable trays of lead batteries	
Présentation		Presentation	
Interface utilisateur en face avant		User Interface on the front panel	
Organes de contrôle, commande et visualisation		Visual, monitoring and command controls	
Accès aux disjoncteurs / fusibles		Access to circuit breakers / fuses	
Caractéristiques Environnementales		Environmental Characteristics	
Température d'utilisation : 0°C à +45°C (Derating à 40°C au-delà de 7,5kVA)		Working temperature : 0°C to +45°C (Derating to 40°C above 7.5KVA)	
Humidité relative maximale : 95% sans condensation		Relative Humidity max. : 95% without condensation	
Indice de protection : IP23		Protection Indice : IP23	
Caractéristiques Mécaniques		Mechanical Characteristics	
Encombrement		Dimensions	
Larg. 735mm x Prof. 840mm x Haut. 1300mm		Width 735mm x Depth 840mm x Height 1300mm	
Câbles : raccordement par l'arrière (en option par le dessus)		Wiring : wiring underneath (option - top)	
Normes de référence et certifications		Reference standards and certification	
Sécurité Electrique : EN 62040-1, directive 73/23 et 93/68		Safety EN 62040-1, directive 73/23 & 93/68	
CEM : EN 62040-2, 2001/108 EC		EMC : EN 62040-2, 2001/108 EC	

Liste des Options / Options

Options Possibles	Options
Adaptation de tension d'entrée	Input Voltage Adaptation
Tension 115 – 120 – 3x400* – 3x440* Vac (+/- 20%)	Voltage 115 – 120 – 3x400 – 3x440* Vac (+/- 20%)
Adaptation de tension de sortie	Output Voltage Adaptation
Tension : 115 – 120 Vac (+/-1,5%) * Les adaptations triphasées sont fournies sans neutre (Régime IT) en standard	Voltage: 115 – 120 - Vac (+/- 1.5%) * 3phases option is provided without neutral (IT Network) as standard
Adaptation de fréquence d'entrée	Input frequency adaptation
Fréquence : 50 or 60Hz +/-0,01%	Frequency : 50 or 60Hz +/-0,01%
Adaptation de fréquence de sortie	Output frequency adaptation
Fréquence : 50 or 60Hz +/-0,01%	Frequency : 50 or 60Hz +/-0,01%
Nombre de sortie	Number of output
Distribution : jusqu'à 10 sorties Option disjoncteur : contact auxiliaire pour superviser l'état du disjoncteur	Distribution : up to 10 outputs Circuit breaker option : Auxiliary contact monitoring (MCB)
Autonomie	Autonomy
10, 15, 20, 45, 60 minutes (coffret batteries additionnel pour grande autonomie)	10, 15, 20, 45, 60 minutes (additional batteries box for high autonomy)
Option Double Entrée	Dual Input Option
Permet d'avoir deux sources d'alimentation en entrée ; une source principale et une source de secours. La sélection de la source est automatique, l'entrée principale étant priorisée.	Allows connection of 2 input sources, main and emergency. The selection of source is automatic with mains as a priority input
Option CPI	PIM Option
Contrôleur permanent d'isolement pour les réseaux IT	Permanent Insulation Monitor for IT Network
Enveloppe	Enclosure
Indice de protection : IP44	Protection Indice : IP44
Cartes de communications	Communication Boards
Carte – Ethernet SNMP V1 et V3	Board – Ethernet SNMP V1 et V3
Carte – Interface Modbus/Jbus	Board – Modbus/Jbus Interface
Carte – Interface RS232	Board – RS232 Interface
Carte – Relais contact sec (entrée/sortie)	Board – Relay dry contact (input/output)

Les caractéristiques de cette plaquette commerciale n'ont pas de caractères contractuels, la société ENAG se réservant le droit de les modifier sans préavis. Nous consulter avant l'intégration technique.
The information contained in this leaflet is not of a contractual nature. ENAG reserves the right to amend the technical details of its products without advance notice. Please consult us before installing the units.

FC-UPS-FR-EN-D