

ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTIBLES AC/AC

UPS GAMME ALMI - RACK



Les alimentations ALMI- Rack 19" avec chargeur et onduleur intégrés, sont conditionnées pour fonctionner avec ou sans batteries.

Leur large plage de température ainsi qu'une tension d'entrée universelle offrent des avantages déterminants par rapport aux équipements classiques.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREE

- Tension : 90 à 264 Vac monophasée
- Fréquence : 47 à 63 Hz
- Facteur de puissance typique : > 0,9

SORTIE

- Tension : 115 ou 230Vac \pm 5% monophasée
- Fréquence : 60 Hz ou 50Hz \pm 0,5%
- Puissance : 700VA cos ϕ 0,8 à 1 / 800VA 3mn
- Autonomie : 5 ou 10 minutes typique à 25°C

SIGNALISATION CONTROLE

En face avant

- Interrupteur marche / arrêt
- 3 voyants led : marche sur secteur, marche sur batteries, batteries faibles
- Bouton poussoir d'acquiescement du buzzer

En face arrière

- Une embase mâle type IEC 320
- Embase(s) femelle(s)
- SUB-D9 avec contacts secs (suivant modèle)
- Disjoncteur

PROTECTIONS

- En entrée par fusible
- En sortie par disjoncteur
- Contre surcharges et température excessives
- Filtres CEM en entrée et sortie

PRESENTATION

- Présentation sous forme de rack 19" métallique
- Intégration en baie 19" par l'intermédiaire de glissières et fixation en face avant
- Poignées en face avant pour extraction
- Matériel durci (chocs et vibrations)

SPECIFICATIONS CLIMATIQUES

- Température de fonctionnement : - 20°C à 55°C
- Température de stockage : - 40°C à + 70°C
- Humidité : 90% sans condensation (humidité relative à 35°C)
- Indice de protection : IP 20

NORMES

- Sécurité : NFC 15100 / EN 60950
- CEM : EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 /
- EN 55022 / 61000-3-2
- Marquage CE

AUTRES

- Documentation technique d'utilisation et de maintenance fournie avec le matériel
- Autres tensions sur demande



31 Rue Marcel Paul
ZI Kerdroniou Est
29000 QUIMPER
FRANCE

tel +33 2 98 55 51 99
fax + 33 98 55 51 67
mail contact@enag.fr
web www.enag.fr

Les caractéristiques de cette plaquette commerciale n'ont pas de caractères contractuels, la société ENAG se réservant le droit de les modifier sans préavis. Nous consulter avant l'intégration technique.

FC-ALIM-RACK-115-700-10MN-FR-C